



TEMĂ DE PROIECTARE CHIOȘC INTRARE GRĂDINA ZOOLOGICĂ EXTINDERE ȘI REAMENAJARE

Această construcție va fi edificată pe structură metalică cu pereți din cărămidă, beton și sticlă.

În spațiul nou creat prin extinderea și reamenajarea vechiului chioșc de la intrarea în grădina zoologică vor fi regândite vechile spații (casieria zoo, camera paza) și vor apărea noi spații, conform reglementărilor în vigoare și în vederea asigurării siguranței obiectivelor, bunurilor și valorilor, conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare.

Lungimea construcției va fi de aproximativ 12,00 m, lățimea va fi de aproximativ 6,50 – 7,00 m și înălțimea va fi de aproximativ 3,00 m.

Construcția va fi proiectată astfel încât să se încadreze în decorul grădinii zoologice.

La interior construcția va fi structurată pe următoarele încăperi, conform schiței atașate și cu următoarele dimensiuni:

- casierie intrare/ieșire grădina zoologică cu dimensiunile 5,25 m X 6,5 m. La punctul de intrare vor fi amenajate 2 puncte de încălzire;
- vestiare angajați Serviciul Agrement cu dimensiunile 3,5 m X 2,20 m;
- 2 grupuri sanitare pentru angajați - femei și bărbați, cu dimensiunile 3.5 m x 3 m., iar pe hol, la fiecare grup sanitar va fi montată o chiuvetă și o oglindă cu etajeră;
- hol situat între grupul sanitar și vestiarele angajaților Serviciului Agrement. Dimensiuni 3,50 m X 1.30 m;
- punct de prim ajutor cu dimensiunile 3,25 m X 3,25 m. La interior va fi montată obligatoriu o chiuvetă.

- cameră angajați pază cu dimensiunile 3,25m X 3,25 m. La interior va fi montată obligatoriu o chiuvetă.
- cameră centrală termică cu dimensiunile 1,5 m X 2 m.

Clădirea va fi racordată la rețelele de apă, canalizare, gaz și energie electrică.

Încălzirea și apa caldă vor fi asigurate de o centrală termică pe gaz, montată în camera pentru centrala termică. Toate încăperile vor fi dotate cu calorifere racordate la centrala termică.

Acoperișul clădirii va fi din tablă și va fi prevăzută cu burlane și jgheaburi pentru scurgerea apelor pluviale.

Zona de intrare/ieșire din grădina zoologică se va face prin două uși automate din sticlă. În cazul evacuării vizitatorilor în caz de urgență, cele 2 uși automate trebuie să rămână în mod obligatoriu deschise.

Pardoselile trebuie să fie placate cu gresie, iar la grupul sanitar pereții trebuie să fie placați cu faianță.

La intrarea, respectiv ieșirea din grădina zoologică se vor regăsi în mod obligatoriu rampe pentru cărucioare pentru persoanele cu dizabilități .

Întocmit,
Șef Serviciu Agreement
Iacob Nicoleta



GRABANT 200



